



**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise

Samoobslužné myčky automobilů

System bezkartáčového mytí BrushlessWash

Wap[®]

CarWash Systems

Nároky na mytí vozů rostou

Stále větší dostupnost nových vozů v České republice mění přirozené chování, návyky a potřeby jejich majitelů. Vlastnictví nového a v mnoha případech i drahého auta vyžaduje péči, která je odlišná od té před dvaceti lety. Zatímco na přelomu osmdesátých a devadesátých let si nemohl majitel automobilu umýt svého miláčka profesionálním způsobem, už v průběhu let dalších měl šanci zajet do některé ze stovky automatických kartáčových myček.

V současnosti nároky na péči vozů ještě více vzrostly. Celá řada majitelů vozů, zvláště pak těch drahých, vyžadují buď ruční mytí, nebo individuální mytí v samoobslužných tlakových myčkách.



Český trh čeká na samoobslužné myčky

Samoobslužné myčky automobilů zaujímají v České republice v současnosti mizivých 5%, zatímco například ve Francii téměř 90%. A to i navzdory tomu, že poptávka po individuálním mytí má vzrůstající tendenci.

Poptávkový růst je zapříčiněn zejména tím, že kartáčové tunelové myčky nedokážou umýt vůz dokonale. Zákazník tedy hledá alternativu. Hledá ji i proto, že chce umýt svůj vůz podle aktuálních potřeb. Bojí se používat kartáč z umělých vláken, protože po častém používání zanechává vlasové škrábance na laku.

Běžná tunelová kartáčová myčka



Samoobslužná bezkartáčová myčka



Samoobslužné myčky Nilfisk-ALTO BrushlessWash

Používání bezkartáčové samoobslužné myčky Nilfisk-ALTO BrushlessWash je naprosto jednoduchou záležitostí. Jelikož se při procesu mytí nepoužívá kartáč ani jiné abrazivní pomůcky, nevyžaduje BrushlessWash žádnou fyzickou sílu. Díky výjimečné technologii, která využívá jen sílu vody a chemický přípravek, je BrushlessWash vhodný hlavně pro mytí nových nebo luxusních automobilů, kabrioletů a motocyklů. Naprosto nezbytným je však pro mytí vozů s atypickou či komplikovanou karosérií.

BrushlessWash - nic víc než dokonalá technologie

Technologie BrushlessWash není nic jiného než propracovaná technologie, která byla vyvíjena inženýry z Nilfisk-ALTO celé roky. BrushlessWash je postaven na jedinečné kombinaci několika faktorů: na správném tlaku a průtoku vody, teplotě vody, vhodném chemickém přípravku a na odsolovacím zařízení, tzv. osmóze. Na první pohled zcela jednoduché veličiny však nahrazují konvenční kartáčové mytí v plné míře, které je navíc mnohem více šetrnější k laku.

BrushlessWash - pět kroků k perfektní čistotě

1. Předmytí - aplikování šampónu

2. Mytí vysokým tlakem vody s chemií

3. Opláchnutí do čista

4. Nakonzervování laku

5. Opláchnutí do lesku



Osvědčená německá technika Wap

- Pomaluběžné vysokotlaké čerpadlo s keramickými písty
- Topný had z nerez oceli s naftovým hořákem o výkonu 50 kW
- Vstupní voda s oddělenou nádobou 10 l od vodovodní sítě
- Elektronicky řízené dávkování přídavného prostředku
- Odsolovací zařízení (tzv. osmóza) s ukazatelem výkonu a zásobníkem 800 l
- Ochrana proti zamrznutí (termostatem řízený ohřívací ventilátor s jistěním proti výpadku elektrického proudu)



Využijte BrushlessWash ve svůj prospěch

- Zajímavý a perspektivní podnikatelský záměr
- Zatím bezkonkurenční způsob mytí na českém trhu
- Atraktivní doplněk konvenčních myček
- Záruka celoročního vytížení
- Získání pravidelné klientely zejména z řad majitelů nových vozů
- Získání pravidelné klientely z řad majitelů terénních vozů a jiných speciálů
- Zajištění pravidelných a vysokých finančních obrátů



Nilfisk-ALTO BrushlessWash - technická specifikace

Pracovní tlak	30-130 bar - nastavitelný
Max. pracovní tlak	150 bar
Množství vody	400-600 l/h - nastavitelné
Teplota	20-60 °C - nastavitelná
El. připojení	400 V / 50 Hz - 6,0 kW
Palivová nádrž	80 l
Vysokotlaká hadice	4,3 m / DN 6
Nádoby na chemické přípravky	2 x 20 l
Rozměry (d x š x v)	2 skříně vždy po 2130 x 750 x 2080 mm